

MC - Enthärter REK G 135

Anwendungsgebiet

Enthärterflüssigkeit für Brauchwasser-
Kreislauf- und Durchlaufsysteme,
Hochdruckgeräten und Dampfstrahler.

Technische Angaben

Aussehen:

gelbliche Flüssigkeit

Geruch:

neutral

Dichte:

1,0

pH-Wert:

ca. 6-7

Anwendung

Bei extrem kleinen Einsatzmengen von
6 - 30 mg pro Liter und sehr hartem Wasser
ergeben sich zwar Ausfällungen der Härte-
bildner, diese setzen sich jedoch nicht
mehr an Apparaturen oder z. B. Textil-
fasern an, die Ausfällungen bleiben
„flüssig“ und sind sehr leicht mit kaltem
Wasser abspülbar. **MC-Enthärter REK**
wirkt biozid und algizid.

Besondere Hinweise

Gebinde gut verschließen und für Kinder
unzugänglich aufbewahren!
Haut- und Augenkontakt vermeiden.

Inhaltsstoffe

< 5 % anorganische Säuren, < 2 % Kalilauge,
(Angaben gem. EG)

Sicherheitsratschläge:

S 1/2 Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich
aufbewahren.
S 25 Berührung mit den Augen vermeiden.