

# Modell HWS 28 STANDARD

Flächen-  
leistung bis zu  
**800 m<sup>2</sup>/h**  
(je nach  
Bewuchs)

## Bestehend aus:

- Netzanschluss 230V / 50 Hz
- 3 Kreissystem  
Wasser  
Wasser + Schaummittel  
Wasser- Rücklauf zum Vorratstank
- Wassermenge 28/30 l / min
- Wasseranschluss 3/4"
- Wasserdruck 5 bar
- Brenner: 2x1 Stufen Heizöl / Diesel (9 l/h)
- Netto-Heizleistung 160000 kcal/h
- Wassertemperatur 90°-98° regelbar
- max. Heiß- Wassermenge bei 95° 28/30 l/min
- Dieseltank: 40 l
- Tankanzeige / Füllstand leer
- Betriebsstundenzähler
- Schaummitteltank 20 l
- Schaum- Dosiersystem
  
- Kompressor Leistung 180 l / min
- Grundgestell: Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet
- Maße: ca.1200 x 1000 x 1500 (L x B x H mm)
- Gewicht 360 kg

## inkl. Zubehör:

- Schlauchpaket: 20 m mit Handgriff / Elektronisch  
Wasser EIN/AUS  
Wasser u. Schaum EIN/AUS
- Ausbringlanze 40 cm aus Edelstahl mit Rollen für  
Heißwasser + Schaum Ausgabe

**Artikel Nr. 2.800.002**



**Standardgerät inkl. Schlauchpaket 20 m  
und Ausbringlanze 40 cm  
(ohne Wassertank und Stromerzeuger)**

## ZUBEHÖR HWS 28

Artikel Nr. HWS-SP-20/18  
Artikel Nr. HWS-SP-30/18  
Artikel Nr. HWS-SPVL-10/18  
Artikel Nr. HWS-SPVL-20/18  
Artikel Nr. 1.800.103  
Artikel Nr. 900.108  
Artikel Nr. Dosiersystem 01  
Artikel Nr. GEN056

Schlauchpaket 20 m mit Handgriffsteuerung elektronisch  
Schlauchpaket 30 m mit Handgriffsteuerung elektronisch  
Schlauchpaket- Verlängerung 10 m  
Schlauchpaket- Verlängerung 20 m  
Ausbringlanze 40 cm mit Rollen  
Einstechlanze  
Automatische Injektion (Enthärter/Kalkschutz)  
Stromerzeuger Diesel  
oder Wunschfabrikat als Option

Weiteres Zubehör auf Anfrage

**Iprotech GmbH**  
Giesestraße 23 · D-58636 Iserlohn  
Telefon 0 23 71 / 300 997 - 0  
hws@iprogreen.de · www.iprogreen.de

**iproGreen**  
MASCHINEN & ANLAGEN ZUR WILDKRAUTREGULIERUNG