HWS 18

Die Mittelklasse

Die HWS 18 deckt die mittlere Größe in der HWS-Reihe ab. Sie steht fest auf vier Füßen.

Diese Maschine ist ideal für den wirkungsvollen Einsatz bei kleinen bis mittleren Kommunen und größeren Dienstleistungsunternehmen. Die HWS 18 ist für den Aufbau auf einem Trägergestell oder für den direkten Aufbau auf einem Anhänger
oder Trägerfahrzeug gedacht.

Mit der HWS 18 erhalten Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

In der Modulbauweise auch verwendbar für eine Wasserleistung von 40 und 60 l/min. Ideal für die Großflächenanwendung im Zusammenspiel mit einem Frontanbau an Kommunalfahrzeugen bis zu einer Breite von 1,4 m / Flächenleistung bis zu 1500 m/h.

Sehen Sie sich hierzu auch unsere Kompaktanlage an.

Artikel Nr. 1.800.001

Flächenleistung bis zu 500 m2/h (je nach Bewuchs)

Netzanschluss 230V / 50 Hz

3 Kreissystem Wasser / Wasser + Schaummittel Wasser- Rücklauf zum Vorratstank

Festanschluss 20 I / min

Wassermenge 20 1 / Wasseranschluss 3/4" S bar

Brenner 2x1 Stufen Heizöl / Diesel (7 l/h)

Netto-Heizleistung 120000 kcal/h Wassertemperatur 90-98° regelbar max. Heiß- Wassermenge bei 95° 20 l/min

Dieseltank 40 I Tankanzeige ja Betriebsstundenzähler ja Schaummitteltank 20 I

Schaum- Dosiersystem ja / Regulierbar Kompressor Leistung 180 l / min Grundgestell Stahlrohrrahmen pulverbeschichtet

Maße 1200 x 1000 X 1200 (L x B x H mm)

Gewicht 290 kg

HWS 18

Standardgerät inkl. Schlauchpaket 20 m und Ausbringlanze 30 cm (ohne Wassertank und Stromerzeuger)

inkl. Zubehör:

- Schlauchpaket: 20 m mit Handgriff / Elektronisch (30 m optional)
 Wasser EIN/AUS / Wasser u. Schaum EIN/AUS
- Ausbringlanze 40 cm aus Edelstahl mit Rollen für Heiβwasser + Schaum Ausgabe

Optional:

- Schlauchpaketverlängerungen mit Schnellkupplungen
- Sonderlanzen nach Kundenwunsch
- Wasserenthärter Dosiereinheit
- Wasserfiltersystem

Mit HeissWasser und Schaum gegen Wildkraut. Flexibel, ökologisch und effektiv mit dem umweltschonenden HWS-Verfahren

HWS 18 KOMPAKT

Unsere Mittelklasse die HWS 18 aufgebaut auf einen Grundgestell aus Edelstahl kompl. einsatzfertig inkl. Wassertank, Filter und Stromaggregat zum schnellen Bestücken Ihres Trägerfahrzeuges.

Die HWS 18 Kompakt verfügt über einen dritten Kreislauf (Wasserrücklauf zum Vorratstank)

Hierbei wird das erhitzte Wasser in der Aufheizphase oder bei Abschalten am elektronischen Handgriff zurück in den Vorratstank gefördert. Dieses bewirkt, dass in der Aufheizphase oder bei kurzfristiger Arbeitsunterbrechung

das Brauchwasser im Tank aufgeheizt wird, dieses wiederum spart Energie im Brennersystem.

inkl.

- Wassertank 1000 I mit Schwallwände (optional 2000 I oder gröβer)
- C-Rohr Anschluss zum schnellen Befüllen (optional)
- Wasserfilter
- Dosieranlage für Wasserenthärter (Kalkschutz)
- Stromerzeuger Honda 4,5 Benziner oder ROTEC 5,0 mit E-Starter / Diesel

Einsatzbereit auf einem Grundgestell 270/ x 160 cm

- aus Edelstahl montiert
- inkl. Schlauchhalterung
- inkl. Lanzenhalterung

Maße: 270 x 160 x 140 cm (L x B x H) oder 300 x 160 x 140 cm



Artikel Nr. HWS-18-KOMPAKT

Weiteres Zubehör oder Aufbauvarianten auf Kundenwunsch









· Flächen- · leistung bis zu



















